



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

## АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРАЙС-ЛИСТ

### ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ

Описание	Марка	Размер	Цена, руб	Цена ESD, руб
<b>Стол рабочий «Комфорт».</b> Рекомендуется как рабочее место радиомонтажника. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 150 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм.	СР-12 Комфорт	1200x700 мм	8 320	10 756
	СР-15 Комфорт	1500x700 мм	8 732	11 488
	СР-18 Комфорт	1800x700 мм	10 371	13 189
<b>Основная полка для оборудования «Комфорт»</b> Полка с регулируемой высотой установки от 100 до 850 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.	ПО-12-3 Комфорт	1200x300 мм	4 845	6 409
	ПО-15-3 Комфорт	1500x300 мм	4 905	6 520
	ПО-18-3 Комфорт	1800x300 мм	5 030	6 644
<b>Комплект.</b> В комплект входит стол рабочий «Классик» СР, полка для оборудования 300 мм, освещение ДЛ/А с алюминиевым светильником. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг на стол, 50 кг на полку. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм.	Комплект 12	1200x700 мм	14 896	18 019
	Комплект 15	1500x700 мм	15 330	18 624
	Комплект 18	1800x700 мм	16 357	19 391
<b>Комплект всегда на складе!</b>				
<b>Стол рабочий «Классик».</b> Рекомендуется как рабочее места регулировщика, сборщика радиоаппаратуры. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм.	СР-12	1200x700 мм	6 005	7 805
	СР-15	1500x700 мм	6 232	8 197
	СР-18	1800x700 мм	7 116	8 827
<b>Стол рабочий «Классик».</b> Рекомендуется как рабочее места регулировщика, сборщика радиоаппаратуры. Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм.	СР-12-9	1200x900 мм	6 783	8 820
	СР-15-9	1500x900 мм	7 079	9 503
	СР-18-9	1800x900 мм	8 023	10 443
<b>Основная полка для оборудования.</b> Полка с регулируемой высотой установки от 100 до 850 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.	ПО-12-3	1200x300 мм	3 489	4 812
	ПО-15-3	1500x300 мм	3 564	4 893
	ПО-18-3	1800x300 мм	3 586	4 909
	ПО-12-4	1200x400 мм	3 860	5 297
	ПО-15-4	1500x400 мм	3 915	5 374
	ПО-18-4	1800x400 мм	3 925	5 398
<b>Дополнительная полка для оборудования.</b> Дополнительно устанавливаемая полка, с регулировкой высоты от уровня столешницы от 200 до 850 мм. Максимальная нагрузка 50 кг. Подходит для всех, кроме Островных, типов столов. (В комплект не входят задние стойки)	ПО-12/1-3	1200x300 мм	2 716	3 703
	ПО-15/1-3	1500x300 мм	2 780	3 802
	ПО-18/1-3	1800x300 мм	3 025	4 137
	ПО-12/1-4	1200x400 мм	3 025	4 137
	ПО-15/1-4	1500x400 мм	3 160	4 320
	ПО-18/1-4	1800x400 мм	3 326	4 548
<b>Нижняя полка для оборудования.</b> Максимальная нагрузка 100 кг. <i>Подходит к сериям Классик и Островная.</i>	ПО-12/2-3	1200x300 мм	1 736	2 268
	ПО-15/2-3	1500x300 мм	1 852	2 429
	ПО-18/2-3	1800x300 мм	2 051	2 689
<b>Панель электромонтажная.</b> Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 16 А. Можно оснастить дополнительно розетками, автоматом безопасности, УЗО. Подходит для всех типов столов.	ЭПА-12	Для столов 1200	3 681	
	½ ЭПА-12		1 789	
	ЭПА-15	Для столов 1500	3 732	
	½ ЭПА-15		1 802	
	ЭПА-18	Для столов 1800	3 765	
½ ЭПА-18	1 860			
<b>Панель электромонтажная короткая.</b> Металлический короб, 5 розеток, предохранитель 16А, клавиша отключения питания.	ЭПК	Для всех типов столов	1 725	
<b>Средняя стойка для всех типов столов (при заказе ½).</b>	СРСТ		1 302	

**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

Описание	Марка	Размер	Цена, руб	Цена ESD, руб
<b>Комплект стоек к рабочему столу.</b> Предназначены для установки электромонтажной панели, перфорированной панели, освещения рабочей поверхности, рельса для крепления ячеек комплектации, если не приобреталась основная полка для оборудования.	<b>Комплект стоек</b>	Для столов 1200, 1500, 1800	<b>1</b>	<b>155</b>



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
<b>Панель перфорированная стальная.</b> Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Высота ПФП 300 мм, ½ ПФП 325 мм. Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели.	ПФП-12	1200x300 мм	<b>1 404</b>	
	ПФП-15	1500x300 мм		
	ПФП-18	1800x300 мм		
	½ ПФП-12	560x325 мм	<b>750</b>	
	½ ПФП-15	710x325 мм		
	½ ПФП-18	860x325 мм		
<b>Освещение рабочей поверхности.</b> Источник света 2 люминесцентные лампы. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Г образной формы А - Алюминиевым светильником.	ДЛ-12/А	Для столов 1200	<b>5 402</b>	
	ДЛ-15/А	Для столов 1500	<b>5 534</b>	
	ДЛ-18/А	Для столов 1800	<b>5 655</b>	
<b>Освещение рабочей поверхности Комфорт.</b> Источник света люминесцентные лампы 2x54 Вт. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне с наклонной стойкой, укомплектован алюминиевым светильником.	ДЛ-12/А Комфорт	Для столов 1200	<b>5 528</b>	
	ДЛ-15/А Комфорт	Для столов 1500	<b>5 726</b>	
	ДЛ-18/А Комфорт	Для столов 1800	<b>5 911</b>	
<b>Рельс для крепления ячеек комплектации.</b> Изготовлен из алюминиевого профиля. Максимальная нагрузка 10 кг. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов	РК-12	1200x95 мм	<b>1 502</b>	
	½ РК-12	560x95 мм	<b>1 004</b>	
	РК-15	1500x95 мм	<b>1 562</b>	
	½ РК-15	710x95 мм	<b>1 012</b>	
	РК-18	1800x95 мм	<b>1 657</b>	
	½ РК-18	860x95 мм	<b>1 029</b>	
<b>Инструментальная планка.</b> Планка для подвесных инструментов. Может быть оснащена механизмом подвеса, возможно крепление дополнительного освещения, различных схем или чертежей.	ИП-12	1200	<b>450</b>	
	ИП-15	1500	<b>500</b>	
	ИП-18	1800	<b>550</b>	
<b>Подвес для инструмента.</b>	Балансир KL 1200	Для ИП	<b>880</b>	
<b>Рельс для крепления ячеек комплектации.</b> Изготовлен из алюминиевого профиля. Может крепиться в любом удобном месте на стене. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов. Цена за погонный метр, максимальная длина 6 метров.	АРК	1000x95 мм	<b>950</b>	
<b>Стол универсальный.</b> Упрощенная конструкция базового антистатического стола без возможности наращивания. Регулировка по высоте 650 – 1000 мм. Максимальная нагрузка 300 кг.	СУ-12-5	1200x500 мм	<b>4 730</b>	<b>7 253</b>
	СУ-15-5	1500x500 мм	<b>5 659</b>	<b>7 936</b>
	СУ-18-5	1800x500 мм	<b>5 859</b>	<b>8 203</b>
	СУ-12-7	1200x700 мм	<b>5 665</b>	<b>7 930</b>
	СУ-15-7	1500x700 мм	<b>5 972</b>	<b>7 911</b>
	СУ-18-7	1800x700 мм	<b>6 206</b>	<b>8 689</b>
<b>Полка наклонная.</b> Экономичное решение 1/2 полки с регулировкой угла наклона. Идеальное решение для постоянного наблюдения за работающим оборудованием. Максимальная нагрузка 50 кг.	ПН-12	534 x295 мм	<b>2 041</b>	
	ПН-15	684x295 мм	<b>2 160</b>	
	ПН-18	834x295 мм	<b>2 268</b>	
<b>Стол островной.</b> Два зеркально расположенных антистатических рабочих места на одном каркасе позволяют эффективнее использовать производственные помещения. Регулировка по высоте 650 – 1000 мм. Максимальная нагрузка 300 кг на каждое рабочее место. В комплект стола входят задние стойки и верхняя полка для оборудования.	СО-12	2x(1200x700) мм	<b>14 494</b>	<b>18 846</b>
	СО-15	2x(1500x700) мм	<b>15 584</b>	<b>20 261</b>
	СО-18	2x(1800x700) мм	<b>16 281</b>	<b>21 173</b>
<b>Панель перфорированная островная.</b> Сдвоенная перфорированная панель для островных столов. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Высота 300 мм.. Дополнительно комплектуется элементами крепления инструмента к панели.	ПФП-О-12	2x(1200x300) мм	<b>2 668</b>	
	ПФП-О-15	2x(1500x300) мм		
	ПФП-О-18	2x(1800x300) мм		
<b>Панель электромонтажная островная.</b> Сдвоенная электромонтажная	ЭПА-О-12	Для столов	<b>6 397</b>	

**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

панель. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки, 2 выключателя для верхнего освещения рабочей поверхности и 2 трехметровых сетевых провода. Номинальная нагрузка 10 А на каждую панель. Предназначена для островных столов.	<b>ЭПА-О-15</b>	островных.	<b>6 590</b>
	<b>ЭПА-О-18</b>		<b>6 722</b>
<b>Рельс для крепления ячеек комплектации островной.</b> Изготовлен из стального профиля. Позволяет свободно размещать ячейки для хранения компонентов с двух сторон. Подходит для островных столов.	<b>РК-О-12</b>	Для столов островных.	<b>2 989</b>
	<b>РК-О-15</b>		<b>3 111</b>
	<b>РК-О-18</b>		<b>3 299</b>



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
<b>Освещение рабочей поверхности островное.</b> Источник света 2 люминесцентные лампы 54 Вт. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Т образной формы, А – укомплектовано алюминиевым светильником.	ДЛ-О-12/А	Для столов 1200 островных	<b>10 115</b>	
	ДЛ-О-15/А	Для столов 1500 островных	<b>10 279</b>	
	ДЛ-О-18/А	Для столов 1800 островных	<b>10 552</b>	
<b>Лампа боковой подсветки.</b> Крепится к стойке рабочего стола или к полке для оборудования. Корпус выполнен из алюминиевого профиля, бестеневой отражатель, люминесцентные лампы 2x24Вт, 590 мм	ЛБП	Для любого типа столов.	<b>2 760</b>	
<b>Стол рабочий «Констант».</b> В качестве опор стола используется тумбы с выдвижными плоскими ящиками для хранения схем и чертежей (планшетный драйвер) или запирающиеся на ключ тумбы с дверцей. Может оборудоваться перфорированной панелью, электропанелью, рельсом для крепления ячеек комплектации, полкой для оборудования, освещением рабочей поверхности. Максимальная нагрузка 300 кг.	СР-12+драйвер	1200x700 мм	<b>13 338</b>	<b>17 339</b>
	СР-15+драйвер	1500x700 мм	<b>13 746</b>	<b>17 870</b>
	СР-18+драйвер	1800x700 мм	<b>13 805</b>	<b>17 945</b>
	СР-12+тумба	1200x700 мм	<b>8 424</b>	<b>10 951</b>
	СР-15+тумба	1500x700 мм	<b>8 488</b>	<b>11 033</b>
	СР-18+тумба	1800x700 мм	<b>8 720</b>	<b>11 336</b>
	СР-15+драйвер+тумба	1500x700 мм	<b>18 557</b>	<b>24 123</b>
	СР-15+драйвер+драйвер	1500x700 мм	<b>23 492</b>	<b>30 539</b>
	СР-15+тумба+тумба	1500x700 мм	<b>13 621</b>	<b>17 707</b>
	СР-18+драйвер+тумба	1800x700 мм	<b>18 706</b>	<b>24 317</b>
<b>Стол компьютерный.</b> Оптимальное решение для работы с компьютером. Установлен на роликах со стопорным механизмом. Регулировка по высоте 650x1000 мм, Габариты верхней/ нижней полки 900x300/900x400 мм.	СК-01	900x700	<b>8 348</b>	<b>11 688</b>
	<b>Угловой стол.</b> Угловая приставка для рабочих столов Классик и островной. Регулировка высоты столешницы 650 - 1000 мм. Нагрузка до 150 кг.	УС-1	1200x500 мм	<b>3 750</b>
УС-1 Комфорт		1200x500 мм	<b>4 225</b>	<b>5 764</b>
<b>Угловой стол.</b> Функциональная угловая приставка для рабочих столов Комфорт. Регулировка высоты столешницы 650 - 1000 мм. Нагрузка до 100 кг.	ПС-07	710x515 мм	<b>5 788</b>	<b>9 224</b>
	ПС-10	700x1000 мм	<b>7 236</b>	<b>11 530</b>
	ПС-15	700x1500 мм	<b>8 103</b>	<b>12 890</b>
<b>Стол подкатной.</b> Для установки оборудования в рабочей зоне. Снабжен колесными опорами с механизмом фиксации. Регулировка высоты столешницы 650 - 1000 мм.	ПС-07 Комфорт	710x515 мм	<b>6 041</b>	<b>9 477</b>
<b>Стол подкатной.</b> Для установки оборудования в рабочей зоне. Снабжен колесными опорами с механизмом фиксации. Две стойки поддерживающие столешницу находятся в тыльной части стола, благодаря чему обеспечивается свободный доступ к оборудованию на нижней части.			<b>6 041</b>	<b>9 477</b>
<b>Подкатная тумба.</b> Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-01/S	490x580x580	<b>6 619</b>	<b>8 107</b>
<b>Подкатная тумба.</b> Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком и антистатическими колесными опорами. Четыре выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения выдвигаются на 350 мм.	ТП-02	490x651x580	<b>9 559</b>	<b>11 737</b>
<b>Подвесная тумба.</b> Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-01/П	490x354x580	<b>6 710</b>	<b>7 645</b>
<b>Подвесная тумба.</b> Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Два выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ТП-02/П	490x233x580	<b>5 390</b>	<b>6 105</b>
<b>Драйвер.</b> Стальная стационарная тумба для хранения инструментов и компонентов. Может использоваться в качестве как отдельно, так и как опора стола. Оснащена центральным замком. пять выдвижных ящиков с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм.	ДР-01	500x800x590	<b>10 069</b>	<b>13 090</b>

**НОВИНКА!**



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
<b>Тумба.</b> Стальная стационарная тумба. Может использоваться в качестве как отдельно так и как опора стола. Оснащена замком и полкой. <b>НОВИНКА!</b>	ТМБ-01	500x800x590	5 130	6 772
<b>Подставка под LCD монитор.</b> Устанавливается на вертикальную стойку рабочего стола. Оснащена поворотным механизмом	ППМ-02	Для любого типа столов	1 917	
<b>Подставка под клавиатуру.</b> Выполнена из пластика, снабжена механизмом легкого скольжения.	ППК-01	Для любого типа столов	805	
<b>Подставка под системный блок подкатная.</b> Мобильная напольная подставка на колесах для установки системного блока.	ППС-01		897	
<b>Подставка под системный блок подвесная.</b> Предназначена для размещения системного блока. Крепится к столу с любой стороны.	ППС-02		857	
<b>Подставка под ноги.</b> Комфортабельная подставка с регулировкой высоты и угла наклона.	ППН-02		2 013	
<b>Подкатная стойка для оборудования.</b> Имеет пять полок и электропанель (ЭПК) на 6 европейских розеток. Изготовлена из металлического профиля с порошковым покрытием. Снабжена регулировкой по высоте каждой полки и колесными опорами с механизмом фиксации.	СТ-05	1650x600x460	12584	16577
<b>Подкатная стойка для оборудования.</b> Имеет пять полок и электропанель (ЭП-С) на 6 европейских розеток. Изготовлена из металлического профиля с порошковым покрытием. Снабжена регулировкой по высоте каждой полки и колесными опорами с механизмом фиксации. Для лучшей балансировки полки закреплены в центральной части.	СТ-05 Комфорт	1650x600x460	12705	16819
<b>Двухсторонняя мобильная стойка для комплектующих.</b> В стандартной комплектации 6 двухсторонних рельсов для крепления боксов. Навесные ячейки (СОСIS А, В, С, Е) заказываются отдельно.	СКМ	600x820x1700	6732	
<b>Транспортная тележка.</b> Четыре поворотных колеса Ø 100 мм. Имеет три полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм. Тихий и плавный ход. Максимальная нагрузка 150 кг. В антистатическом исполнении снабжена ESD поворотными колесами и имеет специальное токопроводящее покрытие.	ТТ-01	975x400x900	5280	6490
<b>Шкаф для документов.</b> Металлический двухдверный шкаф, 4 полки в стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм. Замок CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Алюминиевая ручка. В ESD-исполнении покрашен токопроводящей краской.	ШД-1	1950x1000x550	12 440	16 524
	ШД-2	1850x820x450	10 200	13 260
	ШД-3	1000x820x450	8 160	11934
<b>Шкаф для одежды.</b> Металлический двухдверный шкаф. Удобное отделение под одежду. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШО-1	1950x1000x550	9 360	12168
	ШО-2	1850x820x450	7 800	10 140
<b>Шкаф комбинированный.</b> Металлический двухдверный шкаф. Одно отделение под одежду, второе имеет 4 полки. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШК-1	1950x1000x550	12 240	16 524
	ШК-2	1850x820x450	10 200	13 262
<b>Шкаф для хранения комплектующих.</b> Металлический двухдверный шкаф. Имеет выдвижные ящики на телескопических направляющих. <b>ШКХ-1 30 ящиков, ШКХ-2 16 ящиков.</b> Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Алюминиевая ручка.	ШКХ-1	1850x820x450	27 500	38 170
	ШКХ-2	1000x820x450	19 950	23 320
<b>Шкаф для документов.</b> Металлический двухдверный шкаф, четыре перемещаемые по высоте полки, замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций.	ШМС-4	1850x756x452	6 773	Сняты с производства
<b>Шкаф комбинированный.</b> Металлический двухдверный шкаф. Одно отделение под одежду, второе имеет 4 полки. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций	ШМС-4Б	1850x756x452	7 118	
<b>Шкаф одежный.</b> Металлический двухдверный шкаф. Два отделения под одежду. Замок типа CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций	ШМС-4А	1850x756x452	7 118	
<b>Стеллаж универсальный.</b> Предназначен для хранения документации и комплектующих. Количество полок в стандартной комплектации 6. Возможность регулировки полок по высоте с шагом 50 мм. Сплошные боковые стенки. Нагрузка на полку 30 кг. Полная нагрузка до 180 кг. В антистатическом исполнении покрыт токопроводящей краской.	СТУ-01	1850x850x450	3 350	4 500
<b>Стеллаж универсальный.</b> Предназначены для хранения документации и комплектующих. Регулируемые опоры стоек, количество полок 5, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг. В антистатическом исполнении покрыт токопроводящей порошковой краской..	СТУ-02	1850x850x450	3 450	4 700
	СТУ-03	1850x1000x550	3 800	5 100
	СТУ-04	1950x850x450	3 870	5 200
	СТУ-05	1950x1000x550	4 450	5 700



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
 тел./факс +7 (812) 600-18-58

Описание	Марка	Размер	Цена, Руб	
<b>Стеллаж специальный</b> с плавно регулируемыми по высоте полками. Не требует дополнительного выравнивания полов для установки. В стандартной комплектации имеет 4 полки. Максимальная распределенная нагрузка на полку -200 кг. Максимальная нагрузка на стеллаж 640 кг.	<b>СТС-12</b>	1800x1200x600	<b>9 400</b>	<b>12200</b>
	<b>СТС-15</b>	1800x1500x600	<b>11 280</b>	<b>14 664</b>
<b>Полка дополнительная.</b> Полки для шкафов и стеллажей можно заказать дополнительно. Пока <b>ПЛ-1</b> применяется в шкафах ШД-1, стеллажах СТУ-03, СТУ-05. Пола <b>ПЛ-2</b> применяется в шкафах ШД-2, ШД-3, стеллажах СТУ-01, СТУ-02, СТУ-04. <b>ПО-СТС-12</b> применяется в стеллаже СТС-12, <b>ПО-СТС-15</b> в стеллаже СТС-15	<b>ПЛ-1</b>		<b>438</b>	<b>570</b>
	<b>ПЛ-2</b>		<b>365</b>	<b>475</b>
	<b>ПО-СТС-12</b>		<b>1750</b>	<b>2275</b>
	<b>ПО-СТС-15</b>		<b>2100</b>	<b>2730</b>



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

## ВЕРСТАКИ

Описание	Марка	Размер, мм	Цена, руб (тип столешницы)			
			1	2	3	4
<b>Верстак серии ВР.</b> Предназначен для сборочных работ, представляет собой сборно-разборную конструкцию со столешницей и модулями. Индекс Д в марке соответствует верстаку с драйвером, имеющим пять выдвигающихся ящиков на телескопических направляющих и общий замок типа «Cam Lock», а индекс Т – тумбе с двумя съемными полками и замком типа «Cam Lock». Столешницы: 1 Столешница из фанеры толщиной 24 мм, обработанная лакокрасочным покрытием. 2 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 24 мм и металла толщиной 2 мм. Металл загнут за края столешницы, окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012 3 Комбинированная столешница из фанеры толщиной 24 мм и металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012 4 Столешница из металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской темно серого цвета RAL 7012	ВР-12Д/№	1200x630	14 873	15 656	17 534	16 751
	ВР-15Д/№	1500x630	15 199	16 000	17 919	17 120
	ВР-18Д/№	1800x630	15 379	16 189	18 131	17 322
	ВР-12Т/№	1200x630	8 830	9 295	10 410	9 945
	ВР-15Т/№	1500x630	9 038	9 514	10 656	10 180
	ВР-18Т/№	1800x630	9 230	9 716	10 882	10 396
	ВР-15ДТ/№	1500x630	18 577	19 555	21 901	20 923
	ВР-15ДД/№	1500x630	24 366	25 650	28 728	27 444
	ВР-15ТТ/№	1500x630	12 866	13 543	15 167	14 490
	ВР-18ДТ/№	1800x630	18 898	19 893	22 280	21 285
	ВР-18ДД/№	1800x630	24 592	25 887	28 993	27 698
	В марке индекс «№» соответствует выбранному Вами номеру типа столешницы (1,2,3 или 4)	ВР-18ТТ/№	1800x630	13 255	13 953	15 627
<b>Панель рабочая для верстака.</b> Предназначена для удобства размещения инструмента. Оборудована одной навесной полкой и двумя держателями для инструмента.	ПРВ-12	1200x470 мм		2 365		
	ПРВ-15	1500x470 мм		2 486		
	ПРВ-18	1800x470 мм		2 607		
<b>Освещение рабочей поверхности верстака.</b> 2 люминесцентные лампы 54 Вт, в алюминиевом корпусе, на кронштейне Г образной формы Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс.	ДЛВ-12	Для ВР-12		5 671		
	ДЛВ-15	Для ВР-15		5 810		
	ДЛВ-18	Для ВР-18		5 936		

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ.

Усл. обознач.	Описание	Размеры	Цена руб.
К-01	Держатель для пинцетов и инструмента с тонкими ручками.	182x47x35	275
К-02	Держатель для отверток любого размера.	182x47x35	275
К-03	Держатель для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогубцев.	182x130x45	275
К-04	Держатель для любого инструмента (размер зазора можно регулировать изгибающимися лепестками).	182x45x23	275

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ

Описание	Цена руб.
Розетка с заземлением одинарная	300
Розетка с заземлением двойная	560
Сетевой переходник от розетки с заземлением на розетку без заземления	50
Автомат безопасности 10А АВВ	250
Автомат безопасности 16А АВВ	260
Устройство Защитного Отключения АВВ (F362-25/2/0,03-А)	1 906
Устройство Защитного Отключения АВВ (F362-16/2/0,01-А)	2 220
Автомат отключения с модулем подавления сетевых импульсных помех	4 500





**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

---

<b>Монтаж рабочих столов</b>	<b>9%</b>
<b>Шеф-монтаж</b>	<b>910</b>

---



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

**ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ**

Усл. обознач.	Описание	Цена руб.
VKG L-01	Бестеневая лампа, предназначена для дополнительного освещения рабочей зоны. Электропитание 220 – 240 В, три энергосберегающих лампы дневного света по 14 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу.	3 200
VKG L-31	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 90 мм, увеличение 3 диоптрии + 12 диоптрий (встроенная линза), электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 12 Вт, оснащена электронным балластом, цвет: белый	1 470
VKG L-51 (3D)	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 3 диоптрии. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 22 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый или черный (указывается при заказе)	3 000
VKG L-51 (5D)	Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 22 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый или черный (указывается при заказе)	3 600
VKG L-52 LED	<b>НОВИНКА!</b> Бестеневая лампа с увеличительной линзой. <b>Источник света: светодиоды (90 шт.)</b> . Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 127 мм, электропитание 220 – 240 В, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый.	4 200
VKG L-71	Лампа с увеличительной линзой. Увеличение 3 диоптрии + дополнительная линза 12 диоптрий. Материал линзы – стекло, размер линзы: 190x155 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 26 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет: белый	4 900
VKG L-72	<b>НОВИНКА!</b> Бестеневая лампа с увеличительной линзой. Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 178 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 28 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет белый.	4 900
VKG L-72 ESD	<b>НОВИНКА!</b> Бестеневая лампа с увеличительной линзой. <b>Антистатическое (ESD) исполнение.</b> Увеличение 5 диоптрий. Материал линзы – стекло, диаметр линзы 178 мм, электропитание 220 – 240 В, энергосберегающая лампа дневного света 28 Вт, оснащена электронным балластом, пантографический механизм, струбцинное крепление к столу, цвет чёрный.	5 600
Сменная лампа для VKG L-31	Сменная лампа для светильника VKG L-31, кольцевая, G10q, 12 Вт	390
Сменная лампа для VKG L-51	Сменная лампа для светильника VKG L-51, кольцевая, G10q, 22 Вт	390
Сменная лампа для VKG L-71	Сменная лампа для светильника VKG L-71, G24q-3, 26 Вт	440

**ДЫМОУЛАВЛИВАЮЩИЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ**

Артикул	Описание	Цена, €
Fume Cube 072066	<b>Дымоулавливатель на 1 рабочее место.</b> Для защиты персонала от воздействия вредных испарений и образующейся при пайке пыли. Быстрый монтаж и демонтаж на рабочем месте. Напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность 140 Вт, уровень шума 60 дБ, производительность 200 м <sup>3</sup> в час, габариты 308x283x350 мм. Комплект поставки: основной блок, основной и 4 предварительных фильтра, 2 (два) гибких воздуховода 51 мм * 2 м, 2 (два) гибких рукава 38 мм * 1 м, 2 (два) кронштейна и стыковочных муфт, 4	1764 <b>Акция 1 200 до 2012 года!</b>
Fume Cube 072065	<b>Дымоулавливатель на 2 рабочих места.</b> Для защиты персонала от воздействия вредных испарений и образующейся при пайке пыли. Комплект поставки: основной блок, основной и 4 предварительных фильтра, гибкий воздуховод 51 мм * 2 м, гибкий рукав 38 мм * 1 м, кронштейн и стыковочная муфта, 2 соединительные манжеты, клапан, насадки 38 и 95 мм.	1 814 <b>Акция 1 250 до 2012 года!</b>
120149	<b>Комплект для собственной системы вентиляции</b> Комплект поставки соответствует Fume Cube 072066, за исключением основного блока и фильтров.	380
110536	<b>Основной фильтр. HEPA</b>	260
110537	<b>Основной фильтр. Химический</b>	
110538	<b>Основной фильтр. Cleanroom</b>	
200225	<b>Фильтр предварительной очистки. Упаковка 4 шт.</b>	78



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05

тел./факс +7 (812) 600-18-58



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

### АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ

Все стулья антистатические (сопротивление не более 1 МОм) с регулировкой высоты сидения 43-57 см. Могут дополнительно комплектоваться колесной базой, опорным кольцом для ног, газлифтами с увеличенным ходом и, кроме табуретов, подлокотниками. Представлены тканевые (синий или серый) стулья и стулья из негорючего и термостойкого полиуретана.

Артикул	Описание	Цена, €
VKG C-100 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	175
VKG C-200 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки и сидения.	193
VKG C-300 ESD	<b>НОВИНКА</b> Антистатический полиуретановый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	193
VKG C-400 ESD	<b>НОВИНКА</b> Антистатический полиуретановый лабораторный табурет. Комплектуется газлифтом KJ/200.	132
KT-201 ESD	Антистатический тканевый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	214
KAT Стандарт ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный стул с регулировкой угла наклона спинки.	215
KAT-2 Табурет ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный табурет.	179
KAT Седло ESD	Антистатический полиуретановый лабораторный табурет-"седло" с эргономичным сидением.	288
Smart кресло ESD	Максимально удобное и комфортное антистатическое кресло с 3 регулировками.	405
KJ/200	Газлифт 200 мм: высота регулировки стула 43-63 см. Цена прибавляется к стоимости стула.	12
KJ/260	Газлифт 260 мм: высота регулировки стула 54-83 см. Цена прибавляется к стоимости стула.	16
P607 A	Комплект антистатических колес.	32
KT ESD подлокотник	Комплект антистатических подлокотников к стульям.	57
Smart подлокотники	Комплект антистатических подлокотников к креслу Smart.	92
JR-430	Кольцо для ног Ø 430 мм; регулируется по высоте, хромированное.	59
JR-600	Кольцо для ног Ø 600 мм; регулируется по высоте, хромированное.	81

### АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ЛОТКИ, ЯЧЕЙКИ, ТАРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Артикул	Описание	Цена, €
SIC-36 (K-36)	Металлический заземляемый каркас (кассетница) 315x340x195 мм. 36 выдвижных ячеек (64x35x135 мм) из антистатического проводящего пластика.	160
26-106-0016	Проводящий поролон 355x255x6 мм, упаковка 50 шт.	285
26-106-0013	Проводящий поролон 555x355x6 мм, упаковка 25 шт.	204
83-102-0006	Проводящий поролон 1000x1000x6 мм, упаковка 25 шт.	375
26-215-0004	Рассеивающий поролон 555x355x15 мм, упаковка 25 шт.	84,2
83-201-0010	Рассеивающий поролон 1200x1000x10 мм, упаковка 25 шт.	165
K-12	Настольная стойка монтажника для удобного размещения на рабочем столе электронных компонентов. Заземляемый каркас покрыт порошковой токопроводящей краской.	75
25-304-0006	Подставка под платы 357x257x14 мм, 13 * 19 ячеек.	15
L-35	L-образная подставка под платы 500x222x162 мм. 35 слотов шириной 2,8 и глубиной 6 мм; расстояние между слотами 12,3 мм.	18
70-104-6008	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 600x188x110 мм, 36 отделений Ø 180 мм.	82
70-104-6009	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 600x350x176 мм, 36 отделений Ø 330 мм.	104
23-173-6023	Антистатическая подставка для катушек с компонентами 400x250 мм.	140
	Контейнер с направляющими для хранения и перемещения печатных плат	Запрос
K-25 (19-2288)	Неантистатическая касса для хранения компонентов, 25 ячеек.	15
K-33 (19-2290)	Неантистатическая касса для хранения компонентов, 33 ячейки.	15

### Антистатические картонные коробки

Защищенное от статического электричества и механических повреждений хранение компонентов, печатных плат и микросхем. Артикулы 25-402-01xx и 25-402-02xx поставляются с розовым поролоном внутри; 25-402-00xx – с черным поролоном внутри только снизу.

Минимальный заказ – 10 шт.

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
25-402-0005	90 x 30 x 15	2,6	25-402-0110	60 x 60 x 25	3,9	25-402-0220	267 x 216 x 64	11,2
25-402-0010	100 x 60 x 15	3,2	25-402-0115	100 x 100 x 38	5,8	25-402-0225	318 x 267 x 64	14,4
25-402-0015	120 x 100 x 15	3,7	25-402-0120	135 x 50 x 20	4,7	25-402-0230	394 x 318 x 64	18,6
25-402-0020	140 x 40 x 15	3	25-402-0205	178 x 127 x 38	5,8	25-402-0235	521 x 394 x 38	23,7
25-402-0025	160 x 80 x 15	3,7	25-402-0210	229 x 191 x 64	8,2	25-402-0240	521 x 394 x 64	28,4



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

---

**25-402-0105**    40 x 40 x 15    **3,1**

---

**25-402-0215**    229 x 191 x 64    **10,8**



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

### Антистатические полиэстеровые треи

Защищенное от статического электричества и механических повреждений перемещение компонентов, печатных плат и микросхем.

Минимальный заказ – 5 шт.

Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена, €	Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена, €
24-200-0650	330 x 250 x 50	2	3 * 4	13	24-200-2819	210 x 210 x 24	1,2	1	6,8
24-200-1486	294 x 194 x 20	2	3 * 5	8,2	24-200-2820	210 x 210 x 24	0,8	5 * 5	6,4
24-200-2273	350 x 225 x 20	3	4 * 6	12,4	24-200-2821	210 x 210 x 24	0,8	5 * 10	6,4
24-200-2274	350 x 225 x 20	3	2 * 3	12,4	24-200-4526	295 x 120 x 60	1,5	1	6,3
24-200-2531	350 x 225 x 20	3	1 * 6	16,2	24-200-2833	440 x 348 x 43	1	2 * 26	5,7
24-200-2532	350 x 225 x 20	3	2 * 6	16,2	24-200-2533	350 x 225 x 5	1,2	4 * 6	8,0

### Антистатические плоскодонные полипропиленовые ящики

Защищенное хранение и перемещение хрупких и чувствительных к статическому электричеству объектов. Складироваться.

Артикул	Размеры		Цена, €	Артикул	Размеры		Цена, €
	внешний	внутренний			внешний	внутренний	
21-701-0000	200 x 150 x 145	155 x 106 x 142	7,2	21-701-0045	400 x 300 x 320	354 x 254 x 316	40,8
21-701-0010	300 x 200 x 100	254 x 154 x 96	13,9	21-701-0055	600 x 400 x 100	554 x 354 x 96	36,6
21-701-0015	300 x 200 x 145	254 x 154 x 114	16,6	21-701-0060	600 x 400 x 145	554 x 354 x 141	39,7
21-701-0020	400 x 300 x 53	354 x 254 x 49	16,8	21-701-0065	600 x 400 x 212	554 x 354 x 208	51,2
21-701-0025	400 x 300 x 100	354 x 254 x 96	20,1	21-701-0070	600 x 400 x 278	554 x 354 x 273	53,3
21-701-0030	400 x 300 x 145	354 x 254 x 141	22	21-701-0075	600 x 400 x 320	554 x 354 x 316	54,2
21-701-0035	400 x 300 x 212	354 x 254 x 208	28,8	21-701-0080	600 x 400 x 412	554 x 354 x 407	76,2
21-701-0040	400 x 300 x 278	354 x 254 x 274	34,9				

### Антистатические кейсы

Могут поставляться с полиуретановым поролоном.

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
25-303-0300	170 x 130 x 37	21,2	25-303-0310	270 x 185 x 76	32,6
25-303-0305	240 x 170 x 42	26,2	25-303-0315	340 x 250 x 53	48,4

### Антистатическая тара СО

Артикул	Размеры		Цена, €	Артикул	Описание	Цена, €
	внешний	внутренний				
СО-21	300 x 200 x 145	260 x 155 x 142	13			
СО-31	400 x 300 x 145	355 x 255 x 142	23	СО-31-Lid	Крышка для СО-31	14
СО-41	600 x 400 x 100	555 x 355 x 95	36			
СО-51	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	40	СО-41-Lid	Крышка для СО-41, 51, 61	27
СО-61	600 x 400 x 230	555 x 355 x 255	45			

### Антистатические лотки СОСИС

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
СОСИС-А	96 x 106 x 45	2,5	СОСИС-С	250 x 148 x 130	7
СОСИС-В	170 x 105 x 75	3,8	СОСИС-Е	350 x 206 x 150	18

### АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Описание	Цена (€)
<b>Кусачки, бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы</b>		
Антистатические, разжимающая пружина. Пр-во Германия.		
26808	Бокорезы. Мелкие, для мягкого провода Ø до 1 мм	52
26816	Бокорезы. Крупные, для мягкого провода Ø до 1,4 мм	52
26835	Кусачки. Изогнутые, для мягкого провода Ø до 1,2 мм	63
26839	Кусачки. Длинные, для мягкого провода Ø до 0,6 мм	57
26840	Кусачки. Прямые, для мягкого провода Ø до 1,4 мм	57
26804	Круглогубцы	43
26086	Плоскогубцы	43





**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

### Серии SD и SDH

Блестящие непрозрачные металлизированные пакеты 90 (индекс SD) и 152 (индекс SDH) микрон для вакуумной упаковки. Высшая степень механической прочности (подходят остроугольных объектов). Наилучшая влагонепроницаемость при длительном хранении вакуума. Защита от любых внешних электромагнитных и статических полей. Быстрое стекание заряда: 5 кВ ... 0 – не более 0,05 с. Упаковка 100 шт. Цена в €.

Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена	Артикул	Цена
SD 102x762	90	SD 254x305	76,47	SD 254x508	73,8	SD 406x457	139,17	SD 457x457	154,74
SDH 102x762	96,3	SDH 254x305	102,2	SDH 254x508	122,2	SDH 406x457	232	SDH 457x457	258

<b>A-8220</b>	Антистатический скотч для заклеивания пакетов 66 м * 38 мм	<b>11,3</b>
<b>Air Zero AZ-450E</b>	<b>Агрегат для вакуумной упаковки пакетов</b> Вакуумная упаковка компонентов применяется для предохранения от окисления / коррозии, увлажнения (эффект «воздушной кукурузы» при пайке), пыли и механических повреждений. Рекомендуются для пакетов Серий SD и SDH. Ширина запаивания 450 мм. Дополнительно необходим компрессор	<b>4842</b>

### Розовый рассеивающий рукав

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
20-031-0005	10 см * 250 м	68,6	20-031-0030	30 см * 250 м	165,6
20-031-0015	15 см * 250 м	94,4	20-031-0035	40 см * 250 м	210,1
20-031-0020	20 см * 250 м	119,6	20-031-0040	50 см * 250 м	253,9
20-031-0025	25 см * 250 м	141,6			

### Черный проводящий рукав

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
20-851-0005	7,6 см * 152 м	85,1	20-851-0030	25,4 см * 152 м	218,4
20-851-0010	10,2 см * 152 м	106,4	20-851-0040	45,7 см * 152 м	343
20-851-0015	12,7 см * 152 м	127,8	20-851-0045	35,5 см * 152 м	280,4
20-851-0025	20,3 см * 152 м	172,2			

### АНТИСТАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Артикул	Описание	Цена (€)
<b>KN esd 4060</b>	Антистатический настольный комплект: коврик 40x60 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет; коврик-земля.	<b>36</b>
<b>KN esd 6090</b>	Антистатический настольный комплект: коврик 60x90 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет; коврик-земля.	<b>50</b>
<b>KN esd 12060</b>	Антистатический настольный комплект: коврик 60x120 см (голубой / серый); кнопка 10мм; браслет коврик-земля.	<b>70</b>
<b>TOROSTAT</b>	Антистатический напольный коврик 120x190 см из двуслойного материала <b>TOROSTAT 9500</b> , кнопка 10мм, шнур заземления.	<b>95</b>
<b>A-2202</b>	Браслет (тканевый, эластичный, регулируемый, гипоаллергенный) с кнопкой 4 мм и шнуром 4 / 10 мм. Заземляются через узел заземления <b>A3146</b> и <b>VKG G-01</b> .	<b>7,5</b>
<b>A-2210</b>	Браслет (металлический, регулируемый) с кнопкой 4 мм и шнуром 4 / 10 мм. Заземляются через узел заземления <b>A3146</b> и <b>VKG G-01</b> .	<b>15</b>
<b>A3146</b>	Объединительный узел (колодка) для подключения гарнитуры заземления от ковриков, браслетов, приборов. Две кнопки (клипсы) 10мм, шнур с кольцом 5 мм под клеммный зажим.	<b>21</b>
<b>VKG G-01</b>	Универсальный узел заземления. Возможность подключения до 2 браслетов. Провод 3 м. Совместим со всеми типами разъемов: штекер, GSGS, банан, кнопки 4, 4,5, 7 и 10 мм.	<b>21</b>
<b>A-9400</b>	Белая закрытая колодка заземления с резистором 1 МОм.	<b>9</b>
<b>A-1430</b>	Одноразовые антистатические ремешки на обувь для посещения ESD-защищенных зон, упаковка 100 шт.	<b>25</b>
<b>30-551-0005</b>	Одноразовые антистатические бахилы, упаковка 50 пар.	<b>45</b>
<b>30-551-5001</b>	Одноразовые антистатические бахилы для автоматического раздаточного устройства, упаковка 200 пар.	<b>220</b>
<b>30-551-5000</b>	Автоматическое раздаточное устройство бахил.	<b>196,5</b>
<b>A-1450</b>	Антистатический ремешок заземления на лодыжку, с резистором 1 МОм для посещения ESD-защищенных зон и персоналом при отсутствии антистатической обуви.	<b>9</b>

### АНТИСТАТИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Артикул	Описание	Цена, €
<b>VKG Linostat 608P</b>	Напольный антистатический линолеум в плитках. Размер плитки 0,608x0,608 м. Поставляется упаковками 35 шт= 12,91 кв.м. Толщина 1,7 мм.(суперизносостойкий, однородный). Время стекания заряда 1000...50 В < 0,5 с, относительное сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м <sup>2</sup>	<b>25</b>
<b>Torostat 9500</b>	Напольный антистатический линолеум в рулонах 25 x 2 м x 2 мм (износостойкий, шумопоглощающий).	<b>35</b>





**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

	Двухслойный (рассеивающий верхний и проводящий нижний). Время стекания заряда 1000...50 В < 0,5 с, относительное сопротивление к земле < 10 МОм, комбинированное < 35 МОм. Соответствует ГОСТ Р 53734 и IEC61340-5-1. 6 расцветок. Цена за м <sup>2</sup> .	
	Токопроводящий антистатический клей для укладки линолеума, упаковка 12 кг.	101
	Медная лента для укладки антистатического линолеума, рулон 20.	20
<b>A-1145</b>	Двусторонний скотч для укладки линолеума, рулон 25 метров.	12
<b>WAXREMOVER</b>	Антистатическое чистящее средство для непористых поверхностей (линолеум), бутылка 5 литров.	41
<b>ASL- 4000</b>	Антистатический воск-полироль для линолеума, бутылка 3,8 литра.	147
<b>A-1195</b>	Клейкая лента для заземления, рулон 25 м x 2 см.	45



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

**КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ**

Артикул	Описание	Цена, €
44-310-5119	Вращающаяся ESD подставка Ø 300 мм	90,4
44-310-5120	Вращающаяся ESD подставка Ø 380 мм	107,3
44-310-5121	Вращающаяся ESD подставка Ø 500 мм	163,6
A-9500	Антистатический ведро для мусора, 13 литров	17
23-172-3343	Контейнер для мусора только для сухих отходов. 40 x 40 x 70 см, 112 литров	126
A-9510	Антистатический мешок для мусора, 15 литров, 100 шт.	11
A-9201	Специальная жидкость для чистки антистатических непористых покрытий (ковриков, ламинатов) от грязи, жира и т.п.; негорючая, безостаточная (не оставляет налета, изменяющего поверхностное сопротивление); бутылка 0,95 л	15
A-9110	Антистатические карманы для документов 100 шт А-4	29
A-1660	Скоросшиватель для бумаг 25 мм	9
A-1680	Скоросшиватель для бумаг 45 мм	10
A-1690	Скоросшиватель для бумаг 65 мм	11
A-1610	Клипса держатель для бумаг А-4	6
A-7418	Клейкая лента желтого цвета с ESD-маркировкой для обозначения границ рабочей зоны с антистатической защитой (разметка зоны - обязательное требование любого стандарта по антистатике); ширина 50 мм, в рулоне 33 м	29
	Знак (желтый прямоугольник А4) с надписью ATTENTION! ESD PROTECTED AREA ( Внимание! Защищенная от статического электричества зона ).	3
	Знак (красный прямоугольник А4) с надписью ATTENTION! YOU ARE LEAVING THE EPA (Внимание! Вы покидаете защищенную от статического электричества зону).	3
	Табличка (желтый прямоугольник А5) со списком предосторожностей в защищенной от статического электричества зоне.	2

**АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА, ПЕРЧАТКИ, ОБУВЬ**

Артикул	Описание	Цвет	Размер	Цена, €
VAE unisex	<b>Антистатическая футболка.</b> 3% проводящих волокон. Машинная стирка при температуре до 60°. Время стекания заряда не более 0,17 с.	серый, черный	S, M, L, XL	28
VAE-M мужской	<b>Антистатический халат.</b> 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей, возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка до 60°).	белый	42-60	38
VAE-W женский	Время стекания заряда не более 0,17 с.			
VA	<b>Антистатическая укороченный халат.</b> 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка 60 С°). Время стекания заряда не более 0,17 с.	белый, синий	42-60	40
VAK-M мужской	<b>Антистатический костюм.</b> 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна. Экранирует объекты от воздействия электрических полей возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических свойств (машинная стирка 60 С°).	белый, белый / синий	42-60	80
VAK-W женский	Время стекания заряда не более 0,17 с.			
A-0004	<b>Перчатки ESD</b> с фрикционным резиновым покрытием ладони.	белый	S, M, L, XL	5
A-0004-1	<b>Перчатки ESD</b> с фрикционным резиновым покрытием пальцев.	белый	S, M, L, XL	4,5
A-0004-2	<b>Перчатки ESD</b>	белый	S, M, L, XL	3
SABO	Антистатические <b>туфли-сабо</b> с задним ремешком и нескользящей подошвой.	белый		35
FILE	Антистатические <b>туфли-сабо</b> с задним ремешком и нескользящей подошвой из натуральной кожи.	белый	35-47	45
DATA	Антистатические <b>туфли-сабо</b> с задним ремешком и нескользящей подошвой из натуральной кожи.	черный	35-47	45
ART	Антистатические комфортабельные <b>сандалии</b> с нескользящей подошвой.	темно-серый	35-46	69
ROM	Антистатические комфортабельные <b>сандалии</b> с нескользящей подошвой и задним ремешком.	темно-серый	35-45	69
MICRO	Антистатические открытые <b>сандалии</b> с нескользящей подошвой из натуральной кожи.	черный	35-46	43,5
ALEX	Антистатические мужские <b>туфли</b> из натуральной кожи.	черный	39-47	80



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05  
тел./факс +7 (812) 600-18-58

Артикул	Описание	Цвет	Размер	Цена, €
IDA	Антистатические женские <b>туфли-сабо</b> из натуральной кожи.	черный	36-41	63
TARGA	Антистатические <b>туфли</b> из натуральной кожи.	черный	35-48	63
PRO	Антистатические мужские <b>туфли</b> из натуральной кожи.	черный	39-47	75
OLIVIA	Антистатические женские <b>туфли</b> из натуральной кожи.	черный	35-42	72,5
KIDE	Антистатические мужские <b>сандалии</b> .	черный	39-47	51,5

#### ИОНИЗАТОРЫ, ПРИБОРЫ МОНИТОРИНГА И АУДИТА

Артикул	Описание	Цена, €
VKG A-750	<b>Тестер-стенд для мониторинга браслетов и обуви</b> Используется для ежедневного контроля антистатического браслета и обуви. Тестовое напряжение 24 В. Диапазон измерения 750 кОм – 10 / 35 МОм – браслет и обувь.	197
VKG A-755	<b>Калибратор для тестер-стенда А-750</b> Используется для ежеквартального контроля величины и погрешности диапазонов измерений тестер-стенда А-750.	50
Fluke 971	<b>Измеритель температуры и влажности</b> Используется для ежедневного контроля величины температуры и влажности в зоне ЕРА. Диапазон температур: -20...60 °С. Диапазон относительной влажности: 5...95 %. Память: 99 измерений.	204
VKG A-760	<b>Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий</b> Применяется для измерения поверхностного сопротивления и проходного сопротивления к земле антистатической мебели, настольных и напольных ковров, тканей. Тестовое напряжение 10, 100В	1 200
VKG A-770	<b>Прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий, влажности воздуха и температуры</b> Цифровой измерительный прибор 3 в 1: гигаомметр, гигрометр и термометр. Для измерения поверхностного и проходного сопротивления используются электроды в виде гирь. Тестовое напряжение: 10, 100 В. Энергонезависимая память: 100 измерений. Просмотр результатов: на дисплее, ПК (через порт USB). Питание: аккумулятор, сетевого адаптера (с одновременной подзарядкой аккумуляторов).	1 597
НАККО 450	<b>Ручной измеритель статических потенциалов</b> Бесконтактное измерение электрического потенциала заряженного тела в трех режимах: мгновенное и пиковое значение и переменный потенциал. Измерение ионного баланса с шагом 1 В.	\$ 1 100
ETS-216	<b>Измеритель напряженности статического поля</b> Предназначен для обнаружения мест присутствия статического заряда, оценки эффективности работы ионизаторов, измерения времени стекания заряда, влажности и температуры. Компактные размеры, временное запоминание результата, разъем заземления, цифровой ЖК-дисплей, аналоговый выходной сигнал для систем сбора данных.	3 942
VKG ION 01	<b>Компактный портативный ионизатор переменного тока для стационарного применения на рабочем столе</b> Предназначен для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны. Регулировка скорости потока воздуха и система очистки эмиттеров. Ионный баланс $\pm 5$ В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 140x218x83 мм; вес 2,4 кг; уровень шума 50-57 дБ (1 м).	247
VKG ION 02	<b>Настольный ионизатор переменного тока для нейтрализации статических зарядов на объектах рабочей зоны</b> Широкий выход потока воздуха обеспечивает большую эффективную площадь ионизации. Регулировка скорости потока и температуры (обогрев) воздуха и система очистки эмиттеров. Подходит для длительного непрерывного использования. Ионный баланс $\pm 5$ В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (30 см); размеры: 570x205x175 мм; вес 6,5 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).	357
VKG ION 03	<b>Подвесной ионизатор высокой мощности для нейтрализации статических зарядов</b> Вертикальный поток воздуха из трех вентиляторов экономит место на рабочей поверхности. Регулировка скорости потока воздуха, система очистки эмиттеров и подсветка (2 лампы). Ионный баланс $\pm 10$ В; время стекания заряда 1000...100 В не более 6 с (60 см); размеры: 1100x110x184 мм; вес 11,7 кг; уровень шума 52-64 дБ (1 м).	597
VKG ION Snake	<b>Ионизатор-“змея” направленного действия</b> Ионизатор направленного действия с автоматическим включением (инфракрасный датчик). Ионный баланс $\pm 10$ В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (15 см); длина 33 см; вес 2,5 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с высоковольтным генератором, но без компрессора.	420
VKG ION Gun	<b>Прицельный ионизатор-“пистолет”</b> Ионизатор направленного действия для нейтрализации статического заряда и избавления от мелких наэлектризованных частиц в удаленных и труднодоступных местах. Ионный баланс $\pm 10$ В; время стекания заряда 1000...100 В не более 1,5 с (15 см); вес 0,28 кг; рабочее давление 2,8-4,7 Бар. Поставляется с	570



**«ФОТОН»**

тел. +7 (812) 600-18-05

тел./факс +7 (812) 600-18-58

---

высоковольтным генератором, но без компрессора.

---