









## Прецизионные антистатические отвертки Wiha (Германия)



- Вращающееся основание рукоятки
  - Сопротивление  $10^6$ - $10^9$  Ом
- Соответствует ГОСТ Р 53734.5.1-2009

тип отвертки	артикул	размеры жала	длина жала, мм	длина отвертки, мм	Стоимость, Eur, шт
шлиц 					
	07634	1,5 x 0,25 мм	40	120	8,9
	07635	2 x 0,4 мм	40	120	7,7
	07636	2,5 x 0,4 мм	50	145	7,3
	07637	3 x 0,5 мм	50	145	6,8
	07638	3,5 x 0,6 мм	60	170	7,7
07639	4 x 0,8 мм	60	170	8,2	
крест 					
	28053	PH 000	40	120	13,3
	07640	PH 00	40	120	9,8
	07641	PH 0	50	145	7,8
07642	PH 1	60	170	9,2	
шестигранник 					
	27707	0,7 мм	40	120	8,7
	27708	0,9 мм	40	120	8,7
	07644	1,3 мм	40	120	8,7
	07645	1,5 мм	50	145	8,2
	07646	2 мм	50	145	7,6
	07647	2,5 мм	60	170	7,6
	07648	3 мм	60	170	6,9
	32315	4 мм	60	170	7,6

тип отвертки	артикул	размеры жала	длина жала, мм	длина отвертки, мм	Стоимость, Eur, шт
шестигранный ключ 					
	32312	1,5 мм	60	155	16,9
	32313	2 мм	60	155	15,7
	07653	2,5 мм	60	155	14,4
	07654	3 мм	60	155	14,4
	07655	3,5 мм	60	155	15,1
	07656	4 мм	60	155	15,1
	32314	4,5 мм	60	155	15,3
	07657	5 мм	60	155	15,3
07658	5,5 мм	60	170	15,3	
звездочка 					
	21256	T 3	40	120	15,3
	21255	T 4	40	120	15,3
	07659	T 5	40	120	14,4
	07660	T 6	40	120	10,9
	07661	T 7	40	120	10,9
	07662	T 8	40	120	10,9
	07663	T 9	50	145	11,1
	07664	T 10	50	145	11,1
	07665	T 15	60	170	11,6
07666	T 20	60	170	11,6	

Стоимость продукции указана в Евро. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.